

Установка плагина

Установка плагина

- Установить зависимости композера:

Если плагин был скопирован из репозитория и отсутствует папка `vendor`, то необходимо установить пакетный менеджер зависимостей `composer` + сами зависимости

Установка composer

```
sudo apt-get install composer
composer -V # для проверки установки
```

Установка зависимостей

```
cd <plugin-path> # в корне этой папки должен располагаться файл composer.json

composer install
composer dump-autoload -o
```

- Скопировать папку `html-converter` с исходными кодами плагина в `wp-content/plugins/`
- Прописать в `ENV` окружении сайта следующие переменные:

```
WTH_REMOTE_ACTIVATION_HOST=<orchestrator-host>
WTH_REMOTE_ACTIVATION_API_KEY=<activation-api-key>
```

- Установить WP-CLI (по официальной инструкции WP-CLI скачать `wp-cli.phar`):

```
chmod +x wp-cli.phar
mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp
wp --info
```

- Добавить задачу для `cron` (заменить `/var/www/html` на путь к WordPress):

```
crontab -e
* * * * * wp cron event run wth_process_outbox_queue --path=/var/www/html --quiet
```

```
* * * * * wp cron event run wth_process_inbox_queue --path=/var/www/html --quiet
* * * * * wp cron event run wth_send_heartbeat --path=/var/www/html --quiet
```

- Активировать плагин
- Через ± 1 минуту сайт должен отображаться в console после прохождения регистрации